

MODEL الموديل	DOORS الابواب	TEMPRETURE (C°) درجة الحرارة	REFRIGERANT وسيط التبريد	ELECTRICAL SUPPLY مصدر الكهرباء	BODY MATERIAL خامة الجسم
UNIX-GDX 2D-C	2	+2~+4	R22/R404a/R134a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 3D-C	3	+2~+4	R22/R404a/R134a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 4D-C	4	+2~+4	R22/R404a/R134a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 5D-C	5	+2~+4	R22/R404a/R134a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 6D-C	6	+2~+4	R22/R404a/R134a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 2D-F	2	- 18 ~ -20	R-404a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 3D-F	3	- 18 ~ -20	R-404a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 4D-F	4	- 18 ~ -20	R-404a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 5D-F	5	- 18 ~ -20	R-404a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL
UNIX-GDX 6D-F	6	- 18 ~ -20	R-404a	230V/3/60HZ-400V/3 /60 HZ	صاج مدهون PAINTED GI STEEL

