

MODEL الموديل	DIMENSION (mm) الابعاد	CAPACITY (liter) السعة اللترية	TEMPRETURE (C°) درجة الحرارة	REFRIGERANT وسيط التبريد	ELECTRICAL SUPPLAY مصدر الكهرباء	NET WEIGHT (Kg) الوزن	BODY MATERIAL خامة الجسم	DOOR نوع الباب
UNIX-V45-120C1	2040*1200*750	931	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	227	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	S.GLASS زجاج
UNIX-V45-120C2	2040*1200*800	1050	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	206	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	CLOSED مغلق
UNIX-V45-120C3	2040*1200*800	1050	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	200	STAINLESS STEEL ستانليس ستيل	CLOSED مغلق
UNIX-V50-150C1	2040*1500*750	1180	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	269	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	S.GLASS زجاج
UNIX-V50-150C2	2040*1500*800	1331	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	245	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	CLOSED مغلق
UNIX-V50-150C3	2040*1500*800	1331	+2 ~ +8	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	243	STAINLESS STEEL ستانليس ستيل	CLOSED مغلق
UNIX-V45-120HC1	2040*1200*750	931	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	227	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	S.GLASS زجاج
UNIX-V45-120HC2	2040*1200*800	1050	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	206	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	CLOSED مغلق
UNIX-V45-120HC3	2040*1200*800	1050	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	200	STAINLESS STEEL ستانليس ستيل	CLOSED مغلق
UNIX-V50-150HC1	2040*1500*750	1180	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	269	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	S.GLASS زجاج
UNIX-V50-150HC2	2040*1500*800	1331	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	245	PAINTED GI STEEL صاج مدهون	CLOSED مغلق
UNIX-V50-150HC3	2040*1500*800	1331	-5 ~ -10	R-134a	220-230 V-50/60 HZ	243	STAINLESS STEEL ستانليس ستيل	CLOSED مغلق

